

Seeria 2, Gaaspliidiplaat, 60 cm, Karastatud klaas, Must POH6B6K30



Valikulised tarvikud

HEZ298105 :
HEZ298110 :
HEZ298114 :
HEZ32WA00 Wireless food thermometer
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Tehnilised andmed

Tüüp: Lülititega gaaspliidiplaat
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Juhtsätete seadmete tüüp: pöördnupud
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Laius: 590 mm
Toote mõõdud: 54.5x590x520 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 150 x 660 x 580 mm
Netokaal: 10.8 kg
Brutokaal: 12.0 kg
Jäähkumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Tasapinnal juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Karastatud klaas
Pinna värv: Must
Raami värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 100.0 cm
EAN-kood: 4242005441075
Gaasiühenduse nimivõimsus: 7800 W
Vool: 3 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



Seeria 2, Gaasipliidiplaat, 60 cm, Karastatud klaas, Must POH6B6K30

Disain

- Karastatud klaas, must
- Terasest ühe panni tugi

Kasutusmugavus

- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

Põletid ja võimsus

- 4 gaasipõletit
- Vasak eesmine: wok põleti, kuni 3.3 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Vasak tagumine: normaalpõleti kuni 1.75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema tagumine: tavapõleti kuni 1.75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema eesmine: ökonoomne põleti kuni 1 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)


Ohutus

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu

Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)

- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 54.5 x 590 x 520 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 560 x 480–490 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 20 mm
- Toitejuhe: 100 cm
- Ühendatud koormus: 7.8 kW

Seeria 2, Gaasipliidiplaat, 60 cm, Karastatud klaas, Must POH6B6K30



A: Min vahemaa pliidiplaadi väljalõike ja seina vahel

B: Gaasiühenduse asukoht väljalõikes

C: Kui all olev ahi on hästi sobitatud, siis isegi rohkem; vt ahjule esitatavad vahekauguse nõuded